

Fiche de données de sécurité

Conformément aux règlements (CE) n° 1272/2008 (CLP) et (CE) n° 1907/2006 (REACH)

Date de préparation initiale: 2020.06.03

Page 1 / 14

Elastic 50A Resin

SECTION 1: Identification de la substance/du mélange, de la société et de ce qu'elle fait

1.1 Identificateur du produit

Nom du produit: Elastic 50A Resin

Code de produit: FLELCL01

1.2 Utilisations identifiées pertinentes de la substance ou du mélange et utilisations déconseillées

Utilisations identifiées pertinentes: Pour une utilisation dans imprimantes SLA Formlabs

Utilisations déconseillées: Non déterminé(e) ou non disponibles

Raisons pour lesquelles les utilisations sont déconseillées: Non déterminé(e) ou non disponibles

1.3 Détails sur le fournisseur de la fiche technique

Fabricant:

United States

Formlabs, Inc

35 Medford St

Suite 201 Somerville, MA 02143

+1 617 855 0762

sds@formlabs.com

Fournisseur:

Germany

Formlabs GmbH

Nalepastr. 18

12459 Berlin

+49 30 555 795 880

1.4 Numéro de téléphone d'appel d'urgence:

1-800-424-9300 (24/7)

Téléphone d'urgence médicale:

ORFILA (FR): + 33 01 45 42 59 59 (24/7)

SECTION 2: Identification des dangers

2.1 Classification de la substance ou du mélange:

Classification selon le règlement (CE) n° 1272/2008 (CLP):

Irritation de la peau, catégorie 2

Lésions oculaires graves, catégorie 1

Sensibilisation de la peau, catégorie 1

Toxicité spécifique des organes cibles - exposition unique, catégorie 3, irritation des voies respiratoires

Danger de toxicité aquatique chronique, catégorie 1

Composants déterminant les dangers de l'étiquetage:

Acrylate d'isobornyle

Monomères d'acrylate

Informations complémentaires: Aucun

2.2 Éléments d'étiquetage

Étiquetage selon la réglementation (CE) n° 1272/2008 (CLP)

Pictogrammes de danger:



Mention d'avertissement: Danger

Déclarations de danger:

H315 Provoque une irritation cutanée

Fiche de données de sécurité

Conformément aux règlements (CE) n° 1272/2008 (CLP) et (CE) n° 1907/2006 (REACH)

Date de préparation initiale: 2020.06.03

Page 2 / 14

Elastic 50A Resin

H318 Provoque des lésions oculaires graves

H317 Peut causer une réaction allergique de la peau

H335 Peut causer une irritation des voies respiratoires

H410 Très toxique pour les organismes aquatiques avec des effets néfastes à long terme

Déclarations de mise en garde:

P264 Bien se laver la peau après utilisation

P280 Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/une protection du visage

P261 Éviter de respirer les poussières, les fumées, les gaz, les brouillards, les vapeurs, les aérosols

P272 Les vêtements de travail contaminés ne doivent pas avoir l'autorisation de sortir hors de la zone de travail.

P273 Éviter de libérer dans l'environnement

P302+P352 EN CAS DE CONTACT CUTANÉ: Laver avec beaucoup d'eau et de savon

P332+P313 En cas d'irritation de la peau: Obtenir des soins médicaux

P362 Ôter les vêtements contaminés

P305+P351+P338 EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: Rincer prudemment à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact s'il y a lieu et si cela peut être fait facilement. Continuer à rincer

P333+P313 En cas d'irritation de la peau ou d'érythème: Obtenir des soins médicaux

P363 Laver les vêtements contaminés avant réutilisation

P304+P340 EN CAS D'INHALATION: Déplacer la personne à l'air frais et la tenir en une position confortable pour lui permettre de respirer.

P391 Recueillir le produit répandu

P403+P233 Entreposer dans un endroit bien ventilé. Maintenir le conteneur bien fermé

P405 Stocker dans un endroit fermé à clé

P501 Éliminer le contenu/contenant conformément aux réglementations locales

2.3 Autres dangers: Aucun connu

SECTION 3: Composition/Informations relatives aux ingrédients

3.1 Substance: Sans objet.

3.2 Mélange:

Identification	N° d'enregistrement REACH	Nom	Classification selon le règlement (CE) n° 1272/2008 (CLP)	Poids %
Numéro CAS: 5888-33-5 Numéro CE: 227-561-6	-	Acrylate d'isobornyle	Skin Irrit. 2; H315 Eye Irrit. 2; H319 STOT SE 3 (RI); H335 Aquatic Chronic 2; H411	15-25
Numéro CAS: Secret commercial Numéro CE: Secret commercial	-	Monomères d'acrylate	Skin Irrit. 2; H315 Skin Sens. 1; H317 Eye Dam. 1; H318	25-45

Informations complémentaires: Aucun

Texte intégral des mentions de danger (H) et de l'Union européenne (EUH): Voir section 16

SECTION 4: Mesures de premiers soins

4.1 Description des premiers soins

Fiche de données de sécurité

Conformément aux règlements (CE) n° 1272/2008 (CLP) et (CE) n° 1907/2006 (REACH)

Date de préparation initiale: 2020.06.03

Page 3 / 14

Elastic 50A Resin

Notes générales:

Montrer cette fiche de données de sécurité au médecin traitant.

Après inhalation:

Éliminer la source d'exposition ou déplacer la personne à l'air frais et assurer son confort pour la respiration. En cas de symptômes respiratoires: Appeler un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin.

Après contact avec la peau:

Laver immédiatement avec du savon et beaucoup d'eau en retirant les vêtements et les chaussures contaminés. Consulter un médecin si l'irritation persiste.

Après contact avec les yeux:

Rincer immédiatement les yeux et sous les paupières avec de l'eau pendant 15 minutes. Enlever les lentilles de contact si cela peut être fait facilement. Protéger l'œil non exposé. Continuer à rincer sur le chemin de l'hôpital.

Après ingestion:

En cas d'ingestion, NE PAS provoquer le vomissement, sauf si cela est indiqué par le médecin ou le centre antipoison. Rincer la bouche avec de l'eau. Ne jamais faire avaler quoi que ce soit à une personne inconsciente. Consulter un médecin.

Autoprotection des secouristes:

Non déterminé(e) ou non disponibles.

4.2 Symptômes et effets aigus et retardés les plus importants

Symptômes et effets aigus:

Les symptômes peuvent inclure irritations, rougeurs, gonflements et douleurs. Les effets dépendent de l'exposition (dose, concentration, durée de contact)

Symptômes et effets retardés:

Les symptômes d'empoisonnement peuvent apparaître plusieurs heures plus tard.

4.3 Indication d'une intervention médicale immédiate d'un traitement spécial requis

Traitement spécifique:

Aucun connu.

Notes pour le médecin:

Traiter de façon symptomatique.

SECTION 5: Mesures à prendre pour lutter contre le feu

5.1 Agent extincteur

Moyens d'extinction appropriés:

Mousse résistante à l'alcool, poudre chimique ou dioxyde de carbone

Moyens d'extinction inappropriés:

Aucun connu

5.2 Dangers particuliers dus à la substance ou au mélange:

Évacuer tout le personnel à un endroit sûr prédéterminé, à au moins 760 mètres dans toutes les directions. Peut exploser ou détoner en cas d'incendie. Les matières en combustion peuvent produire des vapeurs toxiques.

5.3 Conseil pour pompiers

Équipement de protection individuelle:

Les pompiers doivent porter un équipement de protection approprié et un appareil respiratoire.

Précautions spéciales:

Éviter de respirer les gaz, les vapeurs, les brumes, les poussières, les émanations et les aérosols. Éviter tout contact avec les yeux, la peau, les cheveux et les vêtements.

Fiche de données de sécurité

Conformément aux règlements (CE) n° 1272/2008 (CLP) et (CE) n° 1907/2006 (REACH)

Date de préparation initiale: 2020.06.03

Page 4 / 14

Elastic 50A Resin

SECTION 6: Procédures en cas de déversements accidentels

6.1 Précautions individuelles, équipements de protection et procédures d'urgence:

Porter une protection respiratoire. Ne pas respirer les vapeurs, les brumes et les gaz. Assurer une ventilation adéquate. Évacuer le personnel vers des zones non dangereuses. Pour l'équipement de protection individuelle, voir la Section 8.

6.2 Précautions environnementales:

Éviter les fuites et déversements supplémentaires si cela peut être fait en toute sécurité. Ne pas laisser le produit pénétrer dans les égouts. Il faut éviter les rejets dans l'environnement.

6.3 Méthodes et matériel de confinement et de nettoyage:

Contenir et absorber le déversement avec un absorbant qui ne réagit pas avec le produit déversé. Placer l'absorbant usagé dans des conteneurs appropriés, couverts et étiquetés, en vue de son élimination.

6.4 Référence à d'autres sections:

Pour l'élimination, voir la Section 13.

SECTION 7: Manutention et entreposage

7.1 Précautions à prendre pour une manipulation sans danger:

Éviter le contact avec la peau, les yeux et les vêtements. Suivre les procédures d'hygiène lors de la manipulation de matières chimiques. Voir la Section 8. Suivre les méthodes élimination appropriées. Voir la Section 13. Ne pas manger, boire, fumer ou utiliser de produits personnels lors de la manipulation de substances chimiques.

7.2 Conditions pour un entreposage sécuritaire, y compris toutes incompatibilités:

Stocker dans un endroit frais, sec et bien aéré. Tenir à l'écart des sources d'étincelles ou d'inflammation. Stocker à l'écart des matières incompatibles décrites dans la Section 10. Conserver les conteneurs bien fermés lorsqu'ils ne sont pas utilisés.

7.3 Utilisation(s) finale(s) particulière(s):

Hormis les utilisations mentionnées à la Section 1.2, aucune autre utilisation spécifique n'est stipulée.

SECTION 8: Contrôle de l'exposition/protection individuelle



8.1 Paramètres de contrôle

Seules les matières disposant de valeurs limites ont été incluses dans le tableau ci-dessous.

Valeurs limites d'exposition professionnelle:

Aucune limite d'exposition professionnelle notée pour le ou les ingrédients.

Valeurs limites biologiques:

Aucune limite d'exposition biologique constatée pour le ou les ingrédients.

Niveau sans effet déduit (DNEL):

Nom de l'ingrédient: Acrylate d'isobornyle

N° CAS: 5888-33-5

Fiche de données de sécurité

Conformément aux règlements (CE) n° 1272/2008 (CLP) et (CE) n° 1907/2006 (REACH)

Date de préparation initiale: 2020.06.03

Page 5 / 14

Elastic 50A Resin

Travailleurs - Effets systémiques	Aigu - Voie orale	Non déterminé(e) ou non disponibles
	Aigu - Inhalation	Aucun danger identifié
	Aigu - Dermique	Aucun danger identifié
	Chronique - Voie orale	Non déterminé(e) ou non disponibles
	Chronique - Inhalation	Aucun danger identifié
	Chronique - Dermique	1.39 mg/kg bw/day
Travailleurs - Effets locaux	Aigu - Voie orale	Non déterminé(e) ou non disponibles
	Aigu - Inhalation	Aucun danger identifié
	Aigu - Dermique	Aucun danger identifié
	Chronique - Voie orale	Non déterminé(e) ou non disponibles
	Chronique - Inhalation	Aucun danger identifié
	Chronique - Dermique	Aucun danger identifié
Population générale - Effets systémiques	Aigu - Voie orale	Aucun danger identifié
	Aigu - Inhalation	Aucun danger identifié
	Aigu - Dermique	Aucun danger identifié
	Chronique - Voie orale	0,83 mg/kg poids corporel/jour
	Chronique - Inhalation	Aucun danger identifié
	Chronique - Dermique	0,83 mg/kg poids corporel/jour
Population générale - Effet local	Aigu - Voie orale	Non déterminé(e) ou non disponibles
	Aigu - Inhalation	Aucun danger identifié
	Aigu - Dermique	Aucun danger identifié
	Chronique - Voie orale	Non déterminé(e) ou non disponibles
	Chronique - Inhalation	Aucun danger identifié
	Chronique - Dermique	Aucun danger identifié

Nom de l'ingrédient: Monomères d'acrylate

N° CAS: Secret commercial

Travailleurs - Effets systémiques	Aigu - Voie orale	Non déterminé(e) ou non disponibles
	Aigu - Inhalation	Aucun danger identifié
	Aigu - Dermique	Aucun danger identifié
	Chronique - Voie orale	Non déterminé(e) ou non disponibles
	Chronique - Inhalation	Aucun danger identifié
	Chronique - Dermique	8.2 mg/kg bw/day
Travailleurs - Effets locaux	Aigu - Voie orale	Non déterminé(e) ou non disponibles
	Aigu - Inhalation	3 mg/m ³
	Aigu - Dermique	Danger identifié mais pas de niveau dérivé sans effet disponible
	Chronique - Voie orale	Non déterminé(e) ou non disponibles
	Chronique - Inhalation	3 mg/m ³
	Chronique - Dermique	Danger identifié mais pas de niveau dérivé sans effet disponible

Fiche de données de sécurité

Conformément aux règlements (CE) n° 1272/2008 (CLP) et (CE) n° 1907/2006 (REACH)

Date de préparation initiale: 2020.06.03

Page 6 / 14

Elastic 50A Resin

Population générale - Effets systémiques	Aigu - Voie orale	Aucun danger identifié
	Aigu - Inhalation	Aucun danger identifié
	Aigu - Dermique	Aucun danger identifié
	Chronique - Voie orale	Aucun danger identifié
	Chronique - Inhalation	Aucun danger identifié
	Chronique - Dermique	Aucun danger identifié
Population générale - Effet local	Aigu - Voie orale	Non déterminé(e) ou non disponibles
	Aigu - Inhalation	Aucun danger identifié
	Aigu - Dermique	Aucun danger identifié
	Chronique - Voie orale	Non déterminé(e) ou non disponibles
	Chronique - Inhalation	Aucun danger identifié
	Chronique - Dermique	Aucun danger identifié

Concentration sans effet prédite (PNEC):

Nom de l'ingrédient: Acrylate d'isobornyle

N° CAS: 5888-33-5

Objectif de protection de l'environnement	PNEC
Eau douce	0,001 mg/L
Sédiments d'eau douce	0.145 mg/kg
Eau de mer	0 mg/L
Sédiments marins	0.015 mg/kg
Chaîne alimentaire	Non déterminé(e) ou non disponibles.
Microorganismes dans le traitement des eaux usées	2 mg/L
Sol (agricole)	0,029 mg/kg
Air	Aucun danger identifié

Nom de l'ingrédient: Monomères d'acrylate

N° CAS: Secret commercial

Objectif de protection de l'environnement	PNEC
Eau douce	0.014 mg/L
Sédiments d'eau douce	0.086 mg/kg
Eau de mer	0,001 mg/L
Sédiments marins	0.009 mg/kg
Chaîne alimentaire	Non déterminé(e) ou non disponibles.
Microorganismes dans le traitement des eaux usées	10 mg/L
Sol (agricole)	0.037 mg/kg
Air	Aucun danger identifié

Informations sur les procédures de surveillance:

Non déterminé(e) ou non disponibles

8.2 Mesures d'exposition

Contrôles techniques appropriés:

Ventilation efficace dans toutes les zones de traitement.

Fiche de données de sécurité

Conformément aux règlements (CE) n° 1272/2008 (CLP) et (CE) n° 1907/2006 (REACH)

Date de préparation initiale: 2020.06.03

Page 7 / 14

Elastic 50A Resin

Équipement de protection individuelle

Protection des yeux et du visage:

Lunettes de protection ou lunettes de sécurité

Protection corporelle et cutanée:

Vêtements imperméables et gants résistants aux produits chimiques

Protection respiratoire:

À défaut de ventilation adéquate, porter une protection respiratoire adaptée

Mesures d'hygiène générales:

Manipuler en appliquant les bonnes règles d'hygiène et de sécurité industrielles. Se laver les mains et le visage après avoir manipulé des produits chimiques. Se laver les mains avant de manger, de boire et de fumer. Se laver les mains à la fin de la journée de travail.

Contrôles d'exposition environnementale:

Les émissions provenant de la ventilation ou du matériel de fabrication doivent être vérifiées pour s'assurer qu'elles sont conformes aux exigences de la législation sur la protection de l'environnement.

Mesures liées au produit (substance/mélange) pour prévenir l'exposition:	Non déterminé(e) ou non disponibles
Mesures d'instruction pour prévenir l'exposition:	Non déterminé(e) ou non disponibles
Mesures organisationnelles visant à prévenir l'exposition:	Non déterminé(e) ou non disponibles
Mesures techniques pour prévenir l'exposition:	Non déterminé(e) ou non disponibles

Mesures de gestion des risques pour contrôler l'exposition:

Non déterminé(e) ou non disponibles

SECTION 9: Propriétés physiques et chimiques

9.1 Informations sur les propriétés physiques et chimiques de base

Apparence	Liquide violet transparent
Odeur:	Caractéristique acrylate
Seuil olfactif	Non déterminé(e) ou non disponibles.
pH	Non déterminé(e) ou non disponibles.
Point de fusion/congélation	Non déterminé(e) ou non disponibles.
Point d'ébullition initial/plage	> 100 °C
Point d'éclair (creuset fermé)	> 93.5°C
Taux d'évaporation	Non déterminé(e) ou non disponibles.
Inflammabilité (solide, gaz)	Non Inflammable
Limite supérieure d'inflammabilité/d'explosivité	Non déterminé(e) ou non disponibles.
Limite d'inflammabilité/ d'explosivité inférieure	Non déterminé(e) ou non disponibles.
Pression de vapeur	Non déterminé(e) ou non disponibles.
Densité de vapeur	Non déterminé(e) ou non disponibles.
Densité	1,02 g/cm ³
Densité relative	Non déterminé(e) ou non disponibles.
Solubilités	Non déterminé(e) ou non disponibles.
Coefficient de partage (n-octanol eau)	Non déterminé(e) ou non disponibles.
Température d'auto-inflammation	Non déterminé(e) ou non disponibles.

Fiche de données de sécurité

Conformément aux règlements (CE) n° 1272/2008 (CLP) et (CE) n° 1907/2006 (REACH)

Date de préparation initiale: 2020.06.03

Page 8 / 14

Elastic 50A Resin

Température de décomposition	Non déterminé(e) ou non disponibles.
Viscosité dynamique	Non déterminé(e) ou non disponibles.
Viscosité cinématique	2950 @ 35°C
Propriétés explosives	Non déterminé(e) ou non disponibles.
Propriétés comburantes	Non déterminé(e) ou non disponibles.

9.2 Autres informations

SECTION 10: Stabilité et réactivité

10.1 Réactivité:

Ne réagit pas dans des conditions d'utilisation et de stockage normales.

10.2 Stabilité chimique:

Stable dans des conditions de stockage et de manipulation normales.

10.3 Possibilité de réactions dangereuses:

Dans des conditions normales de stockage et d'utilisation, aucune réaction dangereuse ne devrait se produire.

10.4 Conditions à éviter:

Matières incompatibles.

Éviter de stocker à une température supérieure à 38 ° C (100 ° F) et à la lumière directe / directe du soleil et à la chaleur.

10.5 Matières incompatibles:

Agents oxydants forts.

Initiateurs de polymérisation, comprenant des peroxydes, des agents oxydants puissants, des alcools, du cuivre, des alliages de cuivre, de l'acier au carbone, du fer, de la rouille et des bases fortes.

10.6 Produits de décomposition dangereux:

Dans des conditions normales de stockage et d'utilisation, aucun produit de décomposition dangereux ne devrait être produit.

SECTION 11: Informations toxicologiques

11.1 Informations sur les effets toxicologiques

Toxicité aiguë

Évaluation: Selon les données disponibles, n'est pas conforme aux critères de classement.

Données du produit: Aucune donnée disponible.

Données sur la substance:

Nom	Voie	Résultat
Acrylate d'isobornyle	voie orale	LD50 Rat: 4890 mg/kg
	dermique	DL50 Lapin: >5000 mg/kg
Monomères d'acrylate	voie orale	LD50 Rat: 830 mg/kg
	dermique	LD50 Rabbit: 520 mg/kg

Corrosion cutanée/irritation cutanée

Évaluation:

Provoque une irritation cutanée.

Données du produit:

Aucune donnée disponible.

Données sur la substance:

Fiche de données de sécurité

Conformément aux règlements (CE) n° 1272/2008 (CLP) et (CE) n° 1907/2006 (REACH)

Date de préparation initiale: 2020.06.03

Page 9 / 14

Elastic 50A Resin

Nom	Résultat
Acrylate d'isobornyle	Provoque une irritation cutanée.
Monomères d'acrylate	Provoque une irritation cutanée.

Lésions oculaires graves/irritation oculaire

Évaluation:

Provoque des lésions oculaires graves.

Données du produit:

Aucune donnée disponible.

Données sur la substance:

Nom	Résultat
Acrylate d'isobornyle	Provoque une grave irritation des yeux.
Monomères d'acrylate	Provoque des lésions oculaires graves.

Sensibilisation respiratoire ou de la peau

Évaluation:

Peut causer une réaction allergique de la peau.

Données du produit:

Aucune donnée disponible.

Données sur la substance:

Nom	Résultat
Acrylate d'isobornyle	Peut causer une réaction allergique de la peau.
Monomères d'acrylate	Peut causer une réaction allergique de la peau.

Cancérogénicité

Évaluation: Selon les données disponibles, n'est pas conforme aux critères de classement.

Données du produit: Aucune donnée disponible.

Données sur la substance: Aucune donnée disponible.

Centre international de Recherche sur le Cancer (CIRC): Aucun des ingrédients n'est listé.

Programme national de toxicologie (NTP): Aucun des ingrédients n'est listé.

Mutagénicité sur les cellules germinales

Évaluation: Selon les données disponibles, n'est pas conforme aux critères de classement.

Données du produit: Aucune donnée disponible.

Données sur la substance: Aucune donnée disponible.

Toxicité reproductrice

Évaluation: Selon les données disponibles, n'est pas conforme aux critères de classement.

Données du produit:

Aucune donnée disponible.

Données sur la substance: Aucune donnée disponible.

Toxicité de certains organes cibles (exposition simple)

Évaluation:

Peut entraîner une irritation des voies respiratoires.

Données du produit:

Aucune donnée disponible.

Données sur la substance:

Nom	Résultat
Acrylate d'isobornyle	Peut entraîner une irritation des voies respiratoires.

Fiche de données de sécurité

Conformément aux règlements (CE) n° 1272/2008 (CLP) et (CE) n° 1907/2006 (REACH)

Date de préparation initiale: 2020.06.03

Page 10 / 14

Elastic 50A Resin

Toxicité spécifique pour certains organes cibles (exposition répétée)

Évaluation: Selon les données disponibles, n'est pas conforme aux critères de classement.

Données du produit:

Aucune donnée disponible.

Données sur la substance: Aucune donnée disponible.

Toxicité aspiration

Évaluation: Selon les données disponibles, n'est pas conforme aux critères de classement.

Données du produit:

Aucune donnée disponible.

Données sur la substance: Aucune donnée disponible.

Informations sur les voies d'exposition probables:

Aucune donnée disponible.

Symptômes liés aux caractéristiques physiques, chimiques et toxicologiques:

Aucune donnée disponible.

Autres informations:

Aucune donnée disponible.

SECTION 12: Informations écologiques

12.1 Toxicité

Toxicité aiguë (court terme)

Évaluation: Selon les données disponibles, n'est pas conforme aux critères de classement.

Données du produit: Aucune donnée disponible.

Données sur la substance: Aucune donnée disponible.

Toxicité chronique (long terme)

Évaluation:

Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.

Données du produit: Aucune donnée disponible.

Données sur la substance: Aucune donnée disponible.

12.2 Persistance et dégradabilité

Données du produit: Aucune donnée disponible.

Données sur la substance: Aucune donnée disponible.

12.3 Potentiel de bioaccumulation

Données du produit: Aucune donnée disponible.

Données sur la substance: Aucune donnée disponible.

12.4 Mobilité dans le sol

Données du produit: Aucune donnée disponible.

Données sur la substance: Aucune donnée disponible.

12.5 Résultats des évaluations PBT et vPvB

Évaluation PBT: Ce produit ne contient aucune substance considérée comme PBT.

Évaluation vPvB: Ce produit ne contient aucune substance considérée comme vPvB.

12.6 Autres effets indésirables: Aucune donnée disponible.

12.7 Danger pour la couche d'ozone

Évaluation: Selon les données disponibles, n'est pas conforme aux critères de classement.

Données du produit: Aucune donnée disponible.

Données sur la substance: Aucune donnée disponible.

SECTION 13: Précautions pour l'élimination

Fiche de données de sécurité

Conformément aux règlements (CE) n° 1272/2008 (CLP) et (CE) n° 1907/2006 (REACH)

Date de préparation initiale: 2020.06.03

Page 11 / 14

Elastic 50A Resin

13.1 Méthodes de traitement des déchets

13.1.1 Élimination du produit/emballage: Non déterminé(e) ou non disponibles.

Codes de déchets/désignations de déchets selon LoW: Non déterminé(e) ou non disponibles.


13.1.2 Informations applicables au traitement des déchets: Non déterminé(e) ou non disponibles.

13.1.3 Informations relatives à l'évacuation des eaux usées: Non déterminé(e) ou non disponibles.


13.1.4 Autres recommandations d'élimination: Il est de la responsabilité du producteur de déchets de caractériser correctement tous les déchets conformément aux réglementations applicables

SECTION 14: Informations relatives au transport

Transport international de marchandises dangereuses par route/rail (ADR/RID)

Numéro d'identification de l'ONU	UN 3082
Désignation officielle de transport de l'ONU	Liquide dangereux pour l'environnement, N.S.A. Méthacrylate polymère
Classe(s) de danger pour le transport de l'ONU	9 
Groupe d'emballage	III
Risques environnementaux	Polluant maritime
Précautions particulières pour l'utilisateur	Aucun
Informations complémentaires	Ce produit n'est pas réglementé comme marchandise dangereuse lorsqu'il est transporté dans des formats <5 l ou <5 kg, à condition que l'emballage soit conforme aux dispositions générales 4.1.1.1, 4.1.1.2 et 4.1.1.4 à 4.1.1.8.

Transport international de marchandises dangereuses par voies de navigation intérieures (ADN)

Numéro d'identification de l'ONU	UN 3082
Désignation officielle de transport de l'ONU	Liquide dangereux pour l'environnement, N.S.A. Méthacrylate polymère
Classe(s) de danger pour le transport de l'ONU	9 
Groupe d'emballage	III
Risques environnementaux	Polluant maritime
Précautions particulières pour l'utilisateur	Aucun
Informations complémentaires	Ce produit n'est pas réglementé comme marchandise dangereuse lorsqu'il est transporté dans des formats <5 l ou <5 kg, à condition que l'emballage soit conforme aux dispositions générales 4.1.1.1, 4.1.1.2 et 4.1.1.4 à 4.1.1.8.

Transport international de marchandises dangereuses par voie maritime (IMDG)

Numéro d'identification de l'ONU	UN 3082
Désignation officielle de transport de l'ONU	Liquide dangereux pour l'environnement, N.S.A. Méthacrylate polymère


Fiche de données de sécurité

Conformément aux règlements (CE) n° 1272/2008 (CLP) et (CE) n° 1907/2006 (REACH)


Date de préparation initiale: 2020.06.03

Page 12 / 14

Elastic 50A Resin

Classe(s) de danger pour le transport de l'ONU	9	
Groupe d'emballage	III	
Risques environnementaux	Polluant maritime	
Précautions particulières pour l'utilisateur	Aucun	
Informations complémentaires	Ce produit n'est pas réglementé comme marchandise dangereuse lorsqu'il est transporté dans des formats <5 l ou <5 kg, à condition que l'emballage soit conforme aux dispositions générales 4.1.1.1, 4.1.1.2 et 4.1.1.4 à 4.1.1.8.	

Règlement sur les marchandises dangereuses de l'Association du transport aérien international (IATA-DGR)

Numéro d'identification de l'ONU	UN 3082
Désignation officielle de transport de l'ONU	Liquide dangereux pour l'environnement, N.S.A. Méthacrylate polymère
Classe(s) de danger pour le transport de l'ONU	9 
Groupe d'emballage	III
Risques environnementaux	Polluant maritime
Précautions particulières pour l'utilisateur	Aucun
Informations complémentaires	Ce produit n'est pas réglementé comme une marchandise dangereuse lorsqu'une seule unité est transportée dans des récipients ≤ 5 L ou ≤ 5 kg, à condition que les emballages respectent les dispositions générales 5.0.2.4.1, 5.0.2.6.1.1 et 5.0.2.8.

Transport en vrac conformément à l'Annexe II de la convention Marpol et au recueil IBC	
Nom de vrac	Aucun
Type de navire	Aucun
Catégorie de pollution	Aucun

SECTION 15: Informations réglementaires

15.1 Réglementations/législation particulières en matière de sécurité, de santé et d'environnement pour la substance ou le mélange.

Règlements européens

Liste d'inventaire (EINECS):

5888-33-5	Acrylate d'isobornyle	inscrit
Secret commercial	Monomères d'acrylate	inscrit

Liste des substances extrêmement préoccupantes (SVHC) candidates REACH:

5888-33-5	Acrylate d'isobornyle	Non répertorié
-----------	-----------------------	----------------

Fiche de données de sécurité

Conformément aux règlements (CE) n° 1272/2008 (CLP) et (CE) n° 1907/2006 (REACH)

Date de préparation initiale: 2020.06.03

Page 13 / 14

Elastic 50A Resin

Secret commercial	Monomères d'acrylate	Non répertorié
-------------------	----------------------	----------------

Autorisations REACH relatives aux substances extrêmement préoccupantes (SVHC):

5888-33-5	Acrylate d'isobornyle	Non répertorié
Secret commercial	Monomères d'acrylate	Non répertorié

Restriction REACH:

5888-33-5	Acrylate d'isobornyle	Non répertorié
Secret commercial	Monomères d'acrylate	Non répertorié

Classe de danger pour l'eau (WGK) (produit):

Classe de danger pour l'eau (WGK) (substance):

Nom de l'ingrédient	CAS	Classe
Acrylate d'isobornyle	5888-33-5	Classe de danger pour l'eau 2: manifestement dangereux pour l'eau
Monomères d'acrylate	Secret commercial	Classe de danger pour l'eau 1: légèrement dangereux pour l'eau

Autres règlements

Allemagne TA Luft:

Nom de l'ingrédient	CAS	Classe	Taux d'émission de base	Concentration maximale
Acrylate d'isobornyle	5888-33-5	Sans objet		
Monomères d'acrylate	Secret commercial	Sans objet		

15.2 Évaluation de la sécurité chimique

Aucune évaluation de la sécurité chimique n'a été effectuée pour cette substance/ce mélange par le fournisseur.

SECTION 16: Autres informations

Sigles et abréviations: Aucun

Procédure de classement:

Classification selon le règlement (CE) n° 1272/2008 (CLP)	Méthode utilisée
Irritation de la peau, catégorie 2	Méthode de calcul
Lésions oculaires graves, catégorie 1	Méthode de calcul
Sensibilisation de la peau, catégorie 1	Méthode de calcul
Toxicité spécifique des organes cibles - exposition unique, catégorie 3, irritation des voies respiratoires	Méthode de calcul
Danger de toxicité aquatique chronique, catégorie 1	Principe d'extrapolation pour les mélanges essentiellement similaires

Fiche de données de sécurité

Conformément aux règlements (CE) n° 1272/2008 (CLP) et (CE) n° 1907/2006 (REACH)

Date de préparation initiale: 2020.06.03

Page 14 / 14

Elastic 50A Resin

Résumé de la/des classification(s) dans la Section 3:

Skin Irrit. 2	Irritation de la peau, catégorie 2
Eye Irrit. 2	Irritation oculaire, Catégorie 2
STOT SE 3 (RI)	Toxicité spécifique des organes cibles - exposition unique, catégorie 3, irritation des voies respiratoires
Aquatic Chronic 2	Danger de toxicité aquatique chronique, catégorie 2
Acute Tox. 4 (Oral)	Toxicité aiguë (orale), catégorie 4
Skin Sens. 1	Sensibilisation de la peau, catégorie 1
Eye Dam. 1	Lésions oculaires graves, catégorie 1

Résumé des mentions de danger dans la section 3:

H315	Provoque une irritation cutanée
H319	Provoque une grave irritation oculaire
H335	Peut causer une irritation des voies respiratoires
H411	Toxique pour la vie aquatique avec des effets de longue durée
H302	Nocif en cas d'indigestion
H317	Peut causer une réaction allergique de la peau
H318	Provoque des lésions oculaires graves

Avis de non-responsabilité:

Ce produit a été classé conformément aux normes CE n° 1272/2008 (CLP) et 1907/2006 (REACH). Les informations fournies dans cette fiche signalétique sont correctes à notre connaissance sur la base des informations disponibles. L'information fournie est uniquement conçue pour guider l'utilisateur pour la manipulation, l'utilisation, le stockage, le transport et l'élimination sécuritaires et n'est pas considérée comme une garantie de spécifications ou de qualité. L'information concerne uniquement le produit spécifique ici désigné et il se peut qu'elle ne soit pas valable pour ce produit lorsqu'il est utilisé avec d'autres matières, à moins que cela ne soit identifié dans le texte. L'utilisateur est responsable de la sécurité du lieu de travail.

Date de préparation initiale: 2020.06.03

Fin de la fiche de données de sécurité